



MATERIA ofrece una variedad de láminas de plástico corrugado para señalización y empaque. Estas hojas multiprocesos son ideales para la industria de la señalización ya que puede ser utilizado en interior tanto como en exterior aparte de ser un material con facilidad en la impresión directa. Este material también puede ser utilizado para empaque industrial; como estiba protectora, contenedores y pads protectores para el producto.

Las láminas corrugadas rígidas y ligeras que MATERIA ofrece está disponible en blanco con una capacidad de espesor 4 mm. Este material es completamente reutilizable, fácil de limpiar y 100% reciclable. Adicionalmente estas hojas son:

- No tóxico.
- Resistente a la decoloración.
- Fácil de troquelar a cualquier forma.
- Resistente al plegar.
- Resistente a la humedad y al moho.

Los expertos de MATERIA trabajan con una variedad de compañías para evaluar las aplicaciones y cumplir con las necesidades de impresión y de empaque.

## TOLERANCIAS GENERALES DEL PRODUCTO // LÁMINAS DE PLÁSTICO CORRUGADO

HOJA	CATEGORÍAS	ESPECIFICACIONES TOLERANCIAS	
4MM BLANCO	Calibre — milímetros	4mm	+/- .15mm
	Densidad — gramos/sq. metros	650	+/- 5%
	Densidad — lbs/1000 sq.ft.	132	+/- 5%
	Nivel dinas-dinas/cm	46	46 mínimo
	Espesor de lámina — pulgadas	.009	+/- .002
	Espesor de flauta — pulgadas	.009	+/- .002
4MM BLANCO	Calibre — milímetros	4mm	+/- .15mm
	Densidad — gramos/sq. metros	750	+/- 5%
	Densidad — lbs/1000 sq.ft.	153	+/- 5%
	Nivel dinas-dinas/cm	46	46 mínimo
	Espesor de lámina — pulgadas	.009	+/- .002
	Espesor de flauta — pulgadas	.009	+/- .002

PROPIEDAD	TOLERANCIAS	
<b>ANCHURA</b>	4 mm	+/- 1/8"
DE LA CORTADORA	4 mm	+/- 1/8"
<b>LONGITUD</b>	4 mm	
	36" o menor	-0 +3/4"
	36"	-0 +1 1/8"
	66" o menor	-0 +1 1/2"
	Mayor a 96"	-0 +2"
DE LA CORTADORA	Todos los tamaños	-0 +1/8"
<b>CUADRATURA</b>	La diferencia de longitud entre el	